



## Informations générales

Revêtement intérieur décoratif fibreux à grains épars.  
Parsemé de grains de vermiculite

### LES + PRODUITS :

- Se projette en une seule couche
- Sans odeur
- Excellent rapport qualité prix

## Mise en œuvre

**Supports :** tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, anciennes peintures adhérentes.

**Préparation des supports :** les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

**Matériel d'application :** tout type de machine à produit pâteux. Machine à queue de cochon. Pistolet à gravité.

**Astuce d'application :** Fibrograin se projette avec tout type de machine à produit pâteux en une seule couche. Il peut se diluer de 0.5 à 1 litre d'eau selon le matériel employé.

**Rendement :** 0,8 à 1,2 kg par m<sup>2</sup>.

**Nettoyage des outils :** à l'eau avant séchage complet - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

**Condition d'application :** ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seau de 25Kg - palette de 33 seaux.

**Densité :** 1,45.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité :** appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque pour l'application.

**Règlementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0.

**COV :** A+, ce produit contient moins de 1g/l de COV

FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)