



Informations générales

- Enduit multi-fonction rebouche
- Lisse, colle, fixe, décore

LES + PRODUITS :

- Grande polyvalence
- Très bon temps d'emploi
- Collage de bandes à joints

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Sur anciennes peintures, strier ou poncer avant enduisage ;

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Taux de gâchage : Environ 10 ou 12 litres d'eau par sac de 25 kg selon usage

Temps d'emploi : 24 heures avec une température > à 5°C.

Rendement : De 0,4 kg à 2,5 kg / m².

Séchage : Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Ponçage et Recouvrement : Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Sacs de 5 ET 15kg

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE III – CLASSE 3.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net