



## Informations générales

- Peinture de ravalement de classe :  
100 % copolymère acrylique en phase aqueuse.

### LES + PRODUITS :

- Haut rendement
- Bon pouvoir garnissant
- Haut pouvoir couvrant

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** brosse, rouleau et Airless Buse basse pression 517 à 519 100 à 120 bars.

**Rouleau recommandé :** polyamide méché ou texturé, 18 à 24 mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** 6 à 9 m<sup>2</sup> au litre.

**Séchage :** (à 23°C - 50% HR) : **hors poussière 30 mn** - sec : 1 heure. Recouvrable : 6 à 12 heures.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux Plastiques de 15 litres.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Brillant spéculaire :** < 3% sous un angle de 85°.

**Extrait sec (en poids) :** 57%.

**Masse volumique :** 1,5 (norme EUR PL 004).

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)