



## Informations générales

- Peinture acrylique garnissante, aspect mat velouté
- Neuf et rénovation

### LES + PRODUITS :

- Application en murs et plafonds
- Aspect du film tendu et velouté
- Excellent pouvoir couvrant

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** brosse, rouleau et airless (Buse 519).

**Rouleau recommandé :** Microfibre Polyester Tissé Haute Densité 12mm ou Polyester Tissé 13mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** 9 m<sup>2</sup> par litre.

**Séchage** (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seaux plastiques 15 litres.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel. Brillant spéculaire : 2.2 à 2.5 à 60° - 4 à 6 % sous un angle de 85°. Résistance à l'abrasion humide : classe 2

**Extrait sec (en poids) :** 57 %

**Masse volumique :** 1,5 (norme EUR PL 004).

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

**Sécurité :** Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

**FDS :** Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)