



Informations générales

- Enduit poudre, fin et blanc
- Haute teneur en Résine.

LES + PRODUITS :

- Recouvrable par tous matériaux
- Aucun retrait après séchage
- Excellent pouvoir adhésif sur tous supports

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être propres, secs et sains.

Mode opératoire : Lisser soigneusement en évitant les bavures.

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Taux de gâchage : Saupoudrer lentement la poudre dans l'eau et laisser hydrater quelques minutes avant de mélanger. Diluer à raison de 6 litres d'eau pour 1 sac de 15 kg.

Rendement : De 1 à 1.2 kg / m² et par mm d'épaisseur.

Séchage : 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

Ponçage et Recouvrement : après séchage complet du film.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Sacs de 15kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net