



Informations générales

- Enduit de Rebouchage et Lissage à séchage rapide 4 heures.
- Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles.
- Permet aussi de sceller et fixer.

LES + PRODUITS :

- Sans retrait
- Temps de séchage rapide
- Excellente adhérence sur la plupart des supports

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Ouvrir correctement les fissures.

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Taux de gâchage : 2,5 litres d'eau par sac de 5 kg. 7,5 litres d'eau par sac de 15 kg.

Temps de prise : 20 à 30 mn.

Séchage : Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour un centimètre d'épaisseur, RL4H est sec en 4 heures.

Recouvrement : Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Sac de 15kg ou packs de 4 sacs de 5kg

Conservation : 9 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net