



Informations générales

- Fixateur pour fond poudreux, absorbants, pulvérulents. Il permet de les durcir et de les bloquer avant enduisage et/ou mise en peinture. Limite l'effet et capillarité des fonds. Aspect transparent bleuté.

LES + PRODUITS :

- Fixe en profondeur les supports fragiles
- Légèrement teinté
- Dispersion acrylique ultra fine

Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, enduits, ancien badigeon, supports en rénovation etc.

Mise en œuvre :

Préparation des supports : Brosser, épousseter et nettoyer les fonds à traiter.

Outils : Brosse, rouleau, pulvérisateur et Airless.

Dilution : Pulvériser pur ou diluer jusqu'à 30% d'eau.

Nettoyage des outils : à l'eau. Sans odeur.

Rendement : de 50 à 100 gr/m² selon la porosité des supports.

Séchage : Recouvrable en 4 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques :

Conditionnement : Jerrican de 5 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Extrait sec : 20 %

Masse volumique : 1,05