



Informations générales



- Peinture mate sans tension antitache.
- Conçue pour travaux en intérieur.

LES + PRODUITS :

- Liant sans tension ne s'écaillant pas.
- Antitache.
- Grande facilité d'application.
- Extrêmement opacifiant.

Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

Mise en œuvre :

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : Brosse pouleau et Airless sans dilution.

Mise en œuvre : bien lessiver les anciennes peintures. Bien mélanger avant application. Sur fonds cohérents, une couche suffit. Si une 2ème couche est nécessaire, appliquer frais dans frais, ou bien attendre 24 heures entre les 2 couches.

Nettoyage des outils : white spirit.

Rendement : 9 à 11 m² au litre.

Séchage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 6 heures. Recouvrable après séchage de 24 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques :

Conditionnement : Seaux métal de 12 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : inférieur à 2 % à 60°.

Extrait sec : 77 % en poids

Masse volumique : 1,63 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 2b.

Règlementation COV : valeur limite de COV pour ce produit - Catégorie A/i : 500 grs par litre. Ce produit contient 420 grs par litre.

Déchets : Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égoût, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'éliminations des déchets de peintures selon réglementation en vigueur Code CED : 08 01 11