



Informations générales



- Impression universelle
- Intérieur - Extérieur

LES + PRODUITS :

- Imprime tous supports absorbants ou poreux.
- Nourrit et renforce les supports.
- Très garnissant, très opacifiant.

Supports admis :

Extérieur : Boiseries et menuiseries. Ne pas appliquer sur ciment et béton.
Intérieur : Tous supports absorbants.

Mise en œuvre :

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : Brosse et rouleau : sans dilution - **Airless :** dilution de 3 à 5 % - **Pistolet :** dilution 5 %.

Nettoyage des outils : white spirit.

Rendement : 9 à 11 m² au litre.

Séchage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 6 heures. Recouvrable après séchage de 24 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques :

Conditionnement : Seaux métal de 12 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : inférieur à 10 % à 60°.

Extrait sec : 74 %

Masse volumique : 1,40 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 4a.

Règlementation COV : valeur limite de COV pour ce produit - Catégorie A/g : 350 grs par litre. Ce produit contient 349 grs par litre.

Déchets : Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égoût, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'éliminations des déchets de peintures selon réglementation en vigueur Code CED : 08 01 11